

WorkLIGHT Industrieleuchte



WorkLIGHT 42 Volt



WorkLIGHT 230 Volt

Technische Daten

- Betriebsspannung: 42 VAC und 230 VAC
- Leistung: 25 W / 42 VAC, 50/60 Hz
2x23 W / 230 VAC, 50/60 Hz
- Eingang: 230 V: 5 m H07RN-F Leitung 3 x 1,5 mm²
mit Schutzkontaktstecker
42 V: 1,5 m H07RN-F Leitung 2 x 1,5 mm² ohne Stecker
- Ausführung 230V: Leuchte mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgestattet
- Leuchtmittel: Energiesparlampe
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I 230 V / III 42 V
- Abmessungen: Haube B x H = 190 x 150 mm
Gesamt B x H = 190 x 290 mm
- Gewicht: 230 V ca. 1,8 kg
42 V ca. 1,6 kg

WorkLIGHT

Die Industrieleuchte WorkLIGHT ist eine robuste Hängeleuchte. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid mit einer Polycarbonat-Haube. Energiesparleuchtmittel sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Müheloses Aufhängen durch Sicherheitsaufhängung. Durch zwei integrierte Schuko-Steckdosen, bei der 2x23 Watt-Ausführung, lässt sich die WorkLIGHT problemlos in Reihe schalten oder schließen Sie mühelos Ihre Arbeitmittel daran an. Stativaufnahme möglich.

Sie erfüllt in idealer Weise die Anforderungen der Industrie, Handwerk, Bau- und Montagestellen und ist auf Grund der handlichen und leichten Bauweise für den individuellen Einsatz geeignet. Die geringen Abmessungen erlauben einen universellen Einsatz auch in engen Räumen.

Besondere Eigenschaften

- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- bruchfeste Polycarbonat-Haube
- lange Lebensdauer
- kräftiges Licht mit breiter Streuung
- einfache und sichere Montage als Hängeleuchte durch Sicherheitsaufhängung
- universell einsetzbar

Unser Sortiment / Preise

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / Euro
277303	WorkLIGHT/W25V42/01,5/-	62,00
277302	WorkLIGHT/W2X23V230/2X309/05/111	112,00

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.



WorkLIGHT 230 Volt



WorkLIGHT 42 Volt