

Akkuleuchte G80RI



Streuscheibe, Schultergurt
(im Lieferumfang enthalten)



Schutzscheibe rot, Magnet, Kugelkopf, Stativ (als Zubehör erhältlich)



G80RI

Die patentierte Akkuleuchte mit fluoreszierender Oberfläche und induktiver Akkuladung.

LED-Akkuleuchte kombiniert mit leistungsstarkem, zyklentfestem Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFePO₄). Die Akkuladung erfolgt kontaktlos - induktiv - über Powerchip mit Fehlerschutzfunktion. Die kabellose Stromübertragung trägt zur längeren Gerätehaltbarkeit bei. Weder ein Abknicken des Kabels, noch Verschleiß des Steckers sind gegeben. Das Leuchtengehäuse ist durch den fehlenden Kabeleingang komplett verschlossen (IP66).

Produkteigenschaften

Lampengehäuse	hochschlagfestes Kunststoff Monocase, Oberfläche gummiert, Farbe Leuchtgelb fluoreszierend
Leuchtenkopf	3-PowerLED geschützt mit schwarzer absorbierender Gummischutzhülle, integrierte Halterung für Aufsteckschutzscheibe, Aufsteckstreuscheibe, Aufsteckfarbscheibe
Bedienfeld	Multifunktionsknöpfe Farbe Leuchtorange, Schaltstufen ON/50%/100%/30%/OFF
Akku	4-stufige LED-Kapazitätsanzeige leistungsstarker, zyklentfester Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFePO ₄)
Akkuladung	kontaktlos, induktiv über Powerchip mit Fehlerschutzfunktion
Aufnahmegewinde	M8x10 am Leuchtenboden für optionalen Magnethalter, Kugelkopf, Stativ

Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung
840512	G80RI Set: Akkuleuchte Akku LiFePO ₄ 10Ah inkl. Wandladegerät induktiv 12-24VDC/230VAC, inkl. Schultergurt, Schutz- + Streuscheibe, IP66
840599	Magnet gummiert mit Gewindebolzen M8 zur Befestigung an G80RI
840613	Kugelkopf mit M8 Gewinde für Stativ
840608	Stativ 54-200cm mit Kugelkopf
840601	Schutzscheibe rot aufsteckbar

Technische Daten

Stromversorgung	Akku 6,4VDC 10Ah LiFePO ₄
Ladespannung induktiv	19V 2A
Leuchtmittel	3x LED 3W BA4° CREE XPG II 6500K
Verschiedene Leuchtstufen	50%, 100% und 30%
Lichtstrom	50% 400lm, 100% 750lm, 30% 250lm
Leuchtdauer (bei 20°C)	50% 14h, 100% 9h, 30% 20h
Vollladung	nach ca. 5 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +45°C
Ladetemperaturbereich	+10°C bis +30°C
Schutzart Leuchte	IP66
Schutzart Wandladegerät	IP20
Gewicht Leuchte inkl. Akku	1150 g
Inkl. Wandladegerät induktiv mit je einem Adapter 230VAC und KFZ12/24VDC	

