

## FlexLED – Lichtband auf Leitungsroller



### Produkteigenschaften

Das flexible und doppelseitige LED-Lichtband FlexLED ist die flexible Alternative zur konventionellen Beleuchtung. Durch schnelles und einfaches Abhängen an Decken, Tunnelwänden, Gerüsten oder in Zugangsbereichen sind die jeweiligen Arbeitsbereiche rundum optimal ausgeleuchtet – ganz ohne Schattenwurf. Die FlexLED ist mit einem hochwertigen und langlebigen klaren PVC-Schlauch ummantelt, der für Indoor und Outdoor geeignet ist (IP65). Mit einer Länge von 25 m wird das Lichtband auf einem Leitungsroller anschlussfertig geliefert. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte Anschlusskabel mit Euro-Stecker. Für eine maximale Ausleuchtung großer Bereiche können die FlexLED über die vorhandenen Stecksysteme miteinander verbunden und auf einer Gesamtlänge von 100 m betrieben werden.

### Technische Daten

LED	LEDs doppelseitig (2×180 LEDs/m)
Systemleistung	325 W (13 W/m)
Lichtausbeute	1.500 lm/m
Lichtfarbe	4.000 K
Abstrahlwinkel	240° (120° je Seite)
Lebensdauer	> 30.000 h
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Temperatur Einsatzbereich	-25°C bis +55°C
Gewicht	6 kg
Abmessungen (B×H)	16×8 mm
Länge	25 m (erweiterbar auf max. 100 m)
Anschlusskabel	1,5 m (2×1,5 mm <sup>2</sup> Gummikabel mit Euro-Stecker)

Art.-Nr.	Beschreibung
861020	FlexLED Lichtband auf Leitungsroller 25 m, 4.000 K, Wide 240°



Bitte beachten Sie unbedingt die bei den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung!