

LaneLED INOX42

Handlaufsystem



PRODUKTINFORMATION

**ANSPRUCHSVOLLES DESIGN FÜR
MEHR SICHERHEIT**

GIFAS
E L E C T R I C



LED-bestückte Handläufe für Outdoor- und Indoor-Anwendungen für Balkon-, Treppen- und Terrassengeländer, als Sturzsicherung und Führungsunterstützung an Treppenaufgängen für Funktions-, Akzent- oder Wegbeleuchtung, welche auf klassischen Geländerpfosten mit speziellen Rohrstücken sehr einfach montiert werden.

LICHT TRIFFT GEFÜHL UND VERNUNFT

GIFAS Handlaufsysteme sorgen für effiziente LED-Beleuchtung und machen ihr Objekt zu einem optischen Hingucker. Mehr Sichtbarkeit und Sicherheit zum Wohlfühlen von Passanten auf öffentlichen Wegen sind nur einer der Vorteile unserer Beleuchtung.



Anwendungen und Einsatzbereiche

- Unter- und Überführungen bei Bahnhöfen
- Flucht- und Sicherheitstreppe (Notbeleuchtung)
- dekorative Anwendungen in Büro- oder Ausstellungstrakten
- Krankenhäuser und Altenheime
- Schulen und Kindergärten
- Verkauf- und Versammlungsstätten
- Hotels und Gaststätten
- private und öffentliche Wege (z.B. Fuß- und Radwege)
- Treppenhäuser



SYNERGIEN NUTZEN – SICHERHEIT SCHAFFEN

Geländer-Handlauf-System

LED-bestückte Handläufe als Outdoor- und Indoor-Anwendungen für Balkongeländer, Treppengeländer und Terrassengeländer, welche auf klassischen Geländerpfosten mit speziellen Rohrstücken sehr einfach montiert werden. Die Rohrstützen und die Adapter ermöglichen eine innere Kabelführung mit der von GIFAS entwickelten Anschlussverkabelung. Sämtliche Metallkomponenten aus V4A-Qualität, Schutzart IP69K.



Wand-Handlauf-System

LED-bestückte Handläufe für Outdoor- und Indoor-Anwendungen als Sturzsicherung und Führungsunterstützung an Treppenaufgängen für Funktions-, Akzent- oder Wegbeleuchtung. Eine Vielzahl von Einzelementen ermöglicht die bedarfsgerechte Bereitstellung für alle möglichen Arten von Wandhandläufen. Sämtliche Metallkomponenten aus V4A-Qualität, Schutzart IP69K.



Aufbau und Konstruktionsmerkmale

- 1 Handlauf-Rohr V4A
- 2 Gelenkstücke V4A
- 3 Endkappen V4A
- 4 Wand-Handlaufstützen V4A
- 5 Rohr-Handlaufstützen V4A
- 6 Geländerpfosten V4A
- 7 Lichtleiste LaneLED
- 8 Abdeckprofil matt/klar

LANELED INOX42

- Schutzart IP69K
- Stoßfestigkeit IK10
- Lichtleiste Typ 11
- Lichtfarbe 3.000K - 5.800K
- Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer 50.000h [L70/B10]
- Vandalensicher - robust - langlebig
- Lichteinsätze in variabler Länge
190mm, 560mm, 928mm, 1.482mm
- Einfache Wartung und Leuchtaustausch
- Längere Distanzen mit einer Einspeisung
- Niedrige Lichtpunkthöhe - keine Blendung
- Einfacher und schneller Aufbau

Unsere Dienstleistungen

Alle Berechnungen und Zeichnungen erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit Planern. Dies garantiert eine Umsetzung eines GIFAS-Handlaufs nach Kundenwunsch.

- Planung und Konzeption nach Vorgabe
- DIALux-Lichtberechnung
- Beratung und Betreuung durch Aussendienst
- Erstellung von objektspezifischen Plänen und Unterlagen
- gegenseitige Unterstützung innerhalb der Partnerfirmen, Kontaktvermittlung
- Instruktion und Hilfestellung vor Ort

