

# TOP SELLER

Gültig bis 31.12.2022

## STROMVERTEILUNG LICHTSYSTEME

### I-LED Akku 2

Akku Arbeitsplatzstrahler



### FONTO 2000

Bodensteckdose



**GIFAS**  
E L E C T R I C



## I-LED Akku 2

### Akku Arbeitsplatzstrahler

Stromversorgung	Li-Ion 4400mAh / 7,4VDC
Leuchtdauer	10h Modus 50% 5h Modus 100%
Schaltmodus	100, 50%, blinken, AUS
Lichtquelle	5x 3W LED
Lichtstrom	1.000lm
Lichtfarbe	6.500K
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III



Bezeichnung	Artikel Nr.
I-LED Akku 2, Akkuleuchte mit 4 Magneten inkl. Steckernetzteil 230V und USB-Anschluss	840596

## StreetLED2

### LED Straßenbeleuchtung



Optimale Anwendungen für Fuß- und Radwege, Industrieanlagen, Kreuzungen, Parkplätze und Gemeindestraßen

Eingangsspannung	230VAC, 50/60Hz
Systemleistung	15W / 27W / 73W / 90W
Lichtquelle	15 LEDs / 30 LEDs / 60 LEDs / 90 LEDs
Schutzklasse	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Maße (LxB)	430x200mm / 430x310mm 720x465mm / 720x465mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
StreetLED2 230VAC, 15W, 4.000K, 1.900lm Beleuchtungskategorie P4 (5lx)	290660
StreetLED2 230VAC, 30W, 4.000K, 3.800lm Beleuchtungskategorie P3 oder M5 (0,5cd/m <sup>2</sup> )	290662
StreetLED2 230VAC, 60W, 4.000K, 9.900lm Beleuchtungskategorie M4 (0,75cd/m <sup>2</sup> )	290664
StreetLED2 230VAC, 90W, 4.000K, 11.400lm Beleuchtungskategorie M3 (1,0cd/m <sup>2</sup> )	290666
Mastbefestigung für Masten-Ø 60mm	277406
Mastbefestigung für Masten-Ø 76mm	274369

## AlphaLUXX 40-120

### LED Strahler



- Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten (D-Kennzeichnung)
- PTFE-Beschichtung

Eingangsspannung	100-277 VAC (50/60Hz)
Systemleistung	40W / 60W / 80W / 100W / 120W
Lichtquelle	SMD-LEDs
Lichtfarbe	5.000K
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10 (bei Ausführung mit PC-Scheibe)

Bezeichnung	Artikel Nr.
AlphaLUXX 40, 230V, 40W, 5.000lm, PC klar	800075
AlphaLUXX 60, 230V, 60W, 7.700lm, PC klar	800084
AlphaLUXX 80, 230V, 80W, 12.800lm, ESG klar	800049
AlphaLUXX 100, 230V, 100W, 16.500lm, ESG klar	800048
AlphaLUXX 120, 230V, 120W, 18.700lm, ESG klar	800043
Anschlussleitung 5m H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> mit Schuko-Stecker und Kabelverbinder	290777

Frontscheibe klar (optional mattiert erhältlich).

## FlutLED MODULAR

### LED Großflächenstrahler

Eingangsspannung	230VAC
Systemleistung	300W / 450W 680W / 900W
Lichtstrom	bis 134.000lm
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Gewicht	8,3kg / 19,4kg 24,1kg / 33,3kg
Abmessungen (BxHxL)	
300W	320x433x330mm
450W	390x685x240mm
680W	390x890x240mm
900W	700x685x240mm



Bezeichnung	Artikel Nr.
FlutLED MODULAR/W300V230/60°	294149
FlutLED MODULAR/W300V230/90°	294150
FlutLED MODULAR2/W450V230/60°	311562
FlutLED MODULAR2/W450V230/110°	311556
FlutLED MODULAR2/W680V230/60°	311557
FlutLED MODULAR2/W680V230/110°	311558
FlutLED MODULAR2/W900V230/60°	311563
FlutLED MODULAR2/W900V230/110°	311559

## FONTO

### Bodensteckdosen



FONTO 2000



FONTO 4301

Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Schutzart	IP65
Belastbarkeit	20kN (2t)
Pflege	Im geschlossenen Zustand: Nasspflege (IP65) Im gesteckten Zustand: Trockenpflege (IP20)

Bezeichnung	Artikel Nr.
FONTO 2000, Klappdeckel, 110x95x75mm, +/-3mm nivellierbar, ohne Bestückung	840886
FONTO 4301, Deckel und Kabelauslass, 119x119x83mm, +/-6mm nivellierbar, ohne Bestückung	840765
FONTO 4301, Deckel und Kabelauslass, 119x119x83mm, +/-6mm nivellierbar, 2xSchuko	840773
FONTO 4301, Deckel und Kabelauslass, 119x119x83mm, +/-6mm nivellierbar, 1xSchuko, 2xRJ45	840774
FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60	154104

## MIDI/SMART

### Kabelbrücken



MIDI



SMART

Material Unterteil	Polyurethan, schwarz
Material Oberteil	Polyethylen, Warnfarbe gelb
Brandschutzklasse	B2 (nach DIN4102)
Arbeitsbereich	-30°C bis +60°C
Härtebereich	88 Shore ± 4A.

Bezeichnung	Artikel Nr.
SMART 3-Kanal-Kabelbrücke, 2t, 1.000x290x48mm	262866
Endstück SMART weiblich	282828
Endstück SMART männlich	282829
MIDI 5-Kanal-Kabelbrücke, 5t, 890x542x52mm	247921
Endstück MIDI inkl. separaten Verbindungszapfen	247924
45° Biegung MIDI	247923

## Baureihe 7400/9700

### Wandverteiler



7400



9700

Material Gehäuse	Vollgummi	Material Gehäuse	ABS/PC
Schutzklasse	II	Schutzklasse	II
Schutzart	IP54	Schutzart	IP44

Bezeichnung	Artikel Nr.
Baureihe 9700 Eingang: 1 KV M32 von oben, Ausgang: 1 CEE 5x32A/400V, 1 CEE 5x16A/400V, 3 Schuko 230V, Schutz: 1 LS 32A.3PC, 1 LS 16A.3PC, 3 LS 16A.1PB, 1 FI 63/0,03A 4p	249268
Baureihe 7400 Eingang: 1 KV M32 von unten, 1 KV M32 von oben, Ausgang: 1 CEE 5x32A/400V, 1 CEE 5x16A/400V, 3 Schuko 230V, Schutz: 1 LS 32A.3PC, 1 LS 16A.3PC, 3 LS 16A.1PB, 1 FI 40/0,03A 4p	201515

## Baureihe 501/502

### Vollgummi-Leitungsroller



501

502

Material Gehäuse	Vollgummi
Material Gestell	stabiles Stahlrohrgestell
Leitung	GIFAS PROFLEXX H07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Bezeichnung	Artikel Nr.
Baureihe 501 Eingang: 25m H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen	255873
Baureihe 502 Eingang: 50m H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen	253882
Baureihe 502 Eingang: 30m H07RN-F 5x2,5mm <sup>2</sup> mit CEE-Stecker 400V/16A, Ausgang: 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 CEE 5x16A/400V	259594

## Baureihe 511K2/512K2

### Kunststoff-Leitungsroller



Material Gehäuse	Polycarbonat
Material Gestell	Polycarbonat
Leitung	H07RN-F
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Bezeichnung	Artikel Nr.
Baureihe 511K2 Eingang: 25m H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A/230V	289723
Baureihe 512K2 Eingang: 50m H07RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen	289724
Baureihe 512K2 Eingang: 25m H07RN-F 5x2,5mm <sup>2</sup> mit CEE-Stecker 400V/16A, Ausgang: 1 CEE Steckdose 400V/16A, 3 Schutzkontaktsteckdosen	289725

## G80RI

### Induktive Akkuleuchte



Eingangsspannung	6,4VDC
Ladespannung induktiv	19V 2A
Stromversorgung	Akku, 10Ah LiFePO4
Ladezeit	5h (Vollladung)
Lichtquelle	3x3W LED
Lichtstrom	bis 750lm
Lichtfarbe	6.500K
Schutzart Leuchte	IP66
Schutzart Ladestation	IP20
Schutzklasse	III

Bezeichnung	Artikel Nr.
G80RI Set: Akkuleuchte Akku LiFePO4 10Ah inkl. Wandladegerät induktiv 12-24VDC/230VAC, inkl. Schultergurt, Streuscheibe	840512
Schutzscheibe rot, aufsteckbar	840601

## ThetaLUXX

### LED Großflächenleuchte

Eingangsspannung	230VAC
Systemleistung	250W
LED-Effizienz	145lm/W
Lichtstrom	bis 36.200lm
Lichtfarbe	5.000K
Lebensdauer	>50.000h
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Maße (LxBxH)	876x243x127mm
Gewicht	7kg



Bezeichnung	Artikel Nr.
ThetaLUXX 230V	800223
Stativ Chromstahl, Ø 30mm, Höhe 4,5m, inkl. Abspannset 3x5m Stahlseil	800320
Stativhalter 38mm, 0°*	800227
Adaptiereinsatz (Ø 30mm) nach DIN 14640	800226
Transporttasche für 1x ThetaLUXX	800229
Anschlussleitung 10m, 230V für Einzelleuchten*	268834

\*Zwingend erforderliches Zubehör

Unseren aktuellen Hauptkatalog finden Sie zum Download auf unserer Webseite:

[www.gifas.de](http://www.gifas.de)

Gültig bis 31.12.2022

**GIFAS ELECTRIC GmbH**  
Borsigstraße 9  
41469 Neuss  
GERMANY

+49 2137 105-0  
+49 2137 105-230  
verkauf@gifas.de  
www.gifas.de

Firmenstempel / Fachhandelspartner