

TOP SELLER

Ausgabe Juni 2025

STROMVERTEILUNG LICHTSYSTEME

FlutLED ROUND 2
Hallentiefstrahler



Wandverteiler
Vollgummi



FlexLED
Doppelseitiges LED-Lichtband



GIFAS
E L E C T R I C



Powersafe-Steckvorrichtungen



Stecker



Kupplung mit Rotalock

Stecker

Kabelquerschnitt		25-150mm ²	120mm ²	150mm ²	185mm ²	240mm ²	300mm ²	Schutzkappe IP67
Leitungsdurchmesser		19-28mm	19-28mm	22-34mm	22-34mm	30-38mm	30-38mm	
Crimpanschluss			✓	✓	✓	✓	✓	
Schraubanschluss		✓						
Amperewerte		max. 500A	max. 500A	max. 500A	max. 500A	max. 800A	max. 800A	
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
PE	Gelb-Grün	345976	287864	287859	301218	345983	292091	288926
N	Blau	345977	287863	287858	301638	345984	292092	288925
L1	Braun	345978	287860	287855	287563	345985	292093	288922
L2	Schwarz	345979	287861	287856	287564	345986	292090	288923
L3	Grau	345980	287862	287857	287565	345987	292094	288924

Kupplung mit Rotalock

PE	Gelb-Grün	329191	345990	288915	345995	288418	346000	288931
N	Blau	346014	345991	288914	345996	288421	346001	288930
L1	Braun	329186	345992	288911	345997	288422	346002	288927
L2	Schwarz	329187	345993	288912	345998	288423	346003	288928
L3	Grau	329188	345994	288913	345999	288424	346004	288929




Powersafe Panel Box

Die Powersafe Panel Box ist eine Verbindungseinheit für den Anschluss mit Generatoren oder Netzspannung. Die Reihenfolge von Verbindung und Trennung der einpoligen Kabel sind vorgegeben, die codierten Verbindungen verhindern die Möglichkeit von falschen Kontaktierungen.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Powersafe Panel Box bis 800 A 3LNPE 108x483x149 mm (HxBxT), Einbau Wand/Gehäuse 5-fach Einheit Einbaustecker	288921

Leitungen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Aderzahl x Querschnitt in mm ²	Kabelaußen-Ø in mm
GIFAS H07RN-F	344728	3x1,5	12
GIFAS H07RN-F	344727	3x2,5	14



Verlängerungsleitungen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge in m	Aderzahl x Querschnitt in mm ²	Stecker / Kupplung
GIFAS H07RN-F	258003	10	3x1,5	Schutzkontaktstecker / Schutzkontaktkupplung
GIFAS H07RN-F	269425	20	3x1,5	Schutzkontaktstecker / Schutzkontaktkupplung
GIFAS H07RN-F	247114	10	5x2,5	CEE 5x16A/400V
GIFAS H07RN-F	265215	20	5x2,5	CEE 5x16A/400V
GIFAS H07RN-F	112384	10	5x16,0	CEE 5x63A/400V




Kabelbrücken

Bezeichnung	Art.-Nr.
SMART 3-Kanal-Kabelbrücke, 2t, 1.000x290x48mm	262866
Endstück SMART weiblich	282828
Endstück SMART männlich	282829
MIDI 5-Kanal-Kabelbrücke, 5t, 890x542x52mm	247921
Endstück MIDI inkl. separaten Verbindungszapfen	247924
45° Biegung MIDI	247923



SMART



MIDI

Material Unterteil
Material Oberteil
Brandschutzklasse
Arbeitsbereich
Härtebereich

Polyurethan, schwarz
Polyethylen, Warnfarbe gelb
B2 (nach DIN4102)
-30°C bis +60°C
88 Shore ± 4A.

Leitungsroller



Vollgummi



Kunststoff

Bezeichnung	Art.-Nr.	Werkstoff	Eingang	Ausgang	Symbole Ausgang
Baureihe 501	255873	Vollgummi	25m H07RN-F 3x1,5mm ² mit Schutzkontaktstecker	3 Schutzkontaktsteckdosen	
Baureihe 502	253882	Vollgummi	50m H07RN-F 3x1,5mm ² mit Schutzkontaktstecker	3 Schutzkontaktsteckdosen	
Baureihe 502	259594	Vollgummi	30m H07RN-F 5x2,5mm ² mit CEE-Stecker 400V/16A	2 Schutzkontaktsteckdosen 1 CEE 5x16A/400V	
Baureihe 512K2	289726	Kunststoff	40m H07RN-F 3x2,5mm ² mit Schutzkontaktstecker	4 Schutzkontaktsteckdosen	
Baureihe 512K2	289725	Kunststoff	25m H07RN-F 5x2,5mm ² mit CEE-Stecker 400V/16A	1 CEE Steckdose 400V/16A 3 Schutzkontaktsteckdosen	

Wandverteiler Vollgummi



Baureihe 7300



Baureihe 7400



Baureihe 7700

Bezeichnung	Art.-Nr.	Symbole Ausgang	Ausgang	Eingang	Leitungsschutz / Personenschutz
Baureihe 7300	277670		1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	1 KV M25 von unten 1 BV M25 von oben	1 LS 16A.3P.C 2 LS 16A.1P.B 1 FI 40/0,03A 4p
Baureihe 7400	201515		1 CEE 5x32A/400V 1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	1 KV M32 von unten 1 BV M32 von oben	1 LS 32A. 3P.C 1 LS 16A. 3P.C 3 LS 16A. 1P.B 1 FI 40/0,03A 4p
Baureihe 7700	290635		1 CEE 5x63A/400V 1 CEE 5x32A/400V 1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	1 KV M40 von unten 1 BV M40 von oben	1 LS 63A.3P.C 1 LS 32A.3P.C 1 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.B 1 FI 63/0,03A 4p

Baustromverteiler



Produktabbildungen ähnlich

Bezeichnung	Art.-Nr.	Symbole Ausgang	Ausgang	Eingang	Leitungsschutz / Personenschutz
BSV 44kVA	295039		1 CEE 63A/400V 1 CEE 32A/400V 2 CEE 16A/400V 6 Schuko 230V	5x35qmm NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/80A 1 Zählerplatz DIAZED DIII/63A Hauptschalter	1 LS 32A.3P.C 2 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.C 1 FI 63/0,3A Typ B 1 FI 63/0,03A Typ B
BSV 24kVA	294062		1 CEE 63A/400V 2 CEE 32A/400V 1 CEE 16A/400V 6 Schuko 230V	5x35qmm NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/80A 1 Zählerplatz DIAZED DIII/63A Hauptschalter	1 LS 32A.3P.C 2 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.C 1 FI 63/0,3A Typ B 1 FI 63/0,03A Typ B
BSV 44kVA	294068		1 CEE 5x63A/400V 1 CEE 5x32A/400V 2 CEE 5x16A/400V 6 Schuko 230V Klemmen 3x35qmm	5x35qmm DIAZED DIII/32A Hauptschalter	1 LS 32A.3P.C 2 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.C 1 FI 63/0,3A Typ B 1 FI 63/0,03A Typ B
BSV 44kVA	294070		1 CEE 5x32A/400V 2 CEE 5x16A/400V 6 Schuko 230V	Aufbaugerätestecker CEE 32A/400V/5pol.	1 LS 32A.3P.C 2 LS 16A.3P.C 6 LS 16A.1P.C 1 FI 40/0,03A 1 FI 40/0,03A Typ B

Mobile Verteiler Vollgummi



Baureihe 2516



Baureihe 3020



Baureihe 6200



Baureihe 6700

Bezeichnung	Art.-Nr.	Symbole Ausgang	Ausgang	Eingang	Leitungsschutz / Personenschutz
Baureihe 2516	209807		4 Schuko 230V	3m 3x1,5mm ² Schuko	1 FI 25/0,03A 2p.
Baureihe 3020	289380		6 Schuko 230V 1 Schuko 230V rot	1 CEE 5x16A/400V Einbaugerätestecker 1 Hauptschalter 20A 1 Drehstromzähler 40A	LS 16A.1P.C LS 16A.1P.C FI 25/0,03A 4p.
Baureihe 6200	208981		1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	3m 5x2,5mm ² CEE 5x16A/400V	1 FI 25/0,03A 4p.
Baureihe 6700	292612		2 CEE 5x32A/400V 1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	3m 5x6,0mm ² CEE 5x32A/400V	1 LS 32A.3P.C 1 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.B 1 FI 40/0,03A 4p.
Baureihe 6700	209307		1 CEE 5x32A/400V 1 CEE 5x16A/400V 3 Schuko 230V	3m 5x16mm ² CEE 5x63A/400V	1 LS 32A.3P.C 1 LS 16A.3P.C 3 LS 16A.1P.B

Mobile Transformatoren Vollgummi



Baureihe 2516



Baureihe 6700

Bezeichnung	Art.-Nr.	Symbole Ausgang	Leistung in VA	Spannung in V	Ausgang	Eingang	Einbauten
Baureihe 2516 Sicherheitstransformator	208768		120	230/24	1 CEE 2x16A/24V	3m 2x1,5mm ² Konturenstecker	1 thermischer Überstrom- schutzschalter 0,6A
Baureihe 2516 Sicherheitstransformator	208628		120	230/42	1 CEE 2x16A/42V	3m 2x1,5mm ² Konturenstecker	1 thermischer Überstrom- schutzschalter 0,6A
Baureihe 6700 Trenntransformator	263293		2500	230/230	1 Schuko 230V	3m 2x1,5mm ² Konturenstecker	1 thermischer Überstrom- schutzschalter 12A 1 Einschalt- strombegrenzer 10A

PowerTrolley

Mobile Drehstromeinheit



Nettokapazität	8kWh
Zelltechnologie	Lithium-Ionen NMC (Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide)
Anzahl Zyklen	bis zu 1.000 Zyklen, >70% SoH
Lademethoden	230V, 3x400V, DC-Ladegerät
Ausgang	3 LNPE AC 400V 50Hz (CEE16) 1 LNPE 230V 50Hz (3 Anschlüsse Schuko)
Eingang	3 LNPE AC 400V 50Hz (CEE16) 1xLNPE AC 230V 50Hz (Schuko) 1xDC 202V nominal
Konformität	RoHS, CE
Zertifizierung	EN 62477-1, EN 62040-1, UN 38.3
Gesamtgewicht	80kg
Maße (LxBxH)	944x357x596mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
PowerTrolley, ohne Räder und Griff, 8.9kWh Kapazität und 11kW Dauerleistung mit Ladekabel 230V (Schuko)	324987
Zubehör	Art.-Nr.
Räder und Griff für PowerTrolley	342024
Schnellladekabel für PowerTrolley	342035

FlexLED

Doppelseitiges LED-Lichtband 230V



Systemeffizienz	13 W/m / 8W/m
Lichtstrom	1.500lm/m / 920lm/m
Lichtfarbe	4.000K
Abstrahlwinkel	240° (120° je Seite)
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Anschlusskabel	inklusive
Gewicht	ca. 13,5 kg / ca. 6kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlexLED auf Leitungsroller 50m	800884
FlexLED auf Leitungsroller 25m	861020
FlexLED auf Haspel 10m	800833
Zubehör	Art.-Nr.
Notstromakku 230V 50W mit 1,5m Anschlusskabel	800834
1,5m Anschlusskabel mit Konturenstecker für FlexLED	800835
Flickerfreies Netzteil mit Konturenstecker	800841
Dimmer für FlexLED mit Konturenstecker	800840
Reparaturset für FlexLED Lichtband	800836
T-Verbinder	800885

Powerstation 2

Mobiles Batteriesystem



Die Powerstation BASE 2 ist der Grundbaustein des Systems und mit 3.000 Watt Ausgangsleistung eine leistungsstarke Energiequelle. Benötigen Sie erweiterte Akkukapazität? Dann stapeln Sie einfach bis zu vier Powerstationen EXPANSION 2 auf Ihre Basisstation.

Nettokapazität	1.800Wh (BASE 2), 2.300Wh (EXPANSION 2)
Zelltechnologie	Lithium-Ionen
Anzahl Zyklen	>1.000 (25°C)
Lademethoden	230V, 3x400V, DC-Ladegerät
Ausgang	1x 230V 50Hz (Schuko)
Ausgangsleistung	3.000W, max. ~4.500W 10 Sekunden
Schutzart	IP43
Gesamtgewicht	18,9kg (BASE 2), 18,3kg (EXPANSION 2)
Abmessungen (LxBxH)	BASE 2 545x340x230mm EXPANSION 2 515x340x230mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Powerstation BASE 2, 1.800 Wh	348123
Powerstation EXPANSION 2, 2.300 Wh	348124
Zubehör	Art.-Nr.
Powerstation Charger 360 (230 V, 6 A)	332828
Powerstation Transportkoffer	332827

LineLED PRO 4

Feuchtraumwannenleuchte



Eingangsspannung	220-240VAC
Systemleistung	341674 / 345881 45W / 60W / 80W 347129 20W / 30W / 40W
Lichtfarbe	3.000K / 4.000K / 5.000K (einstellbar)
Lichtstrom	341674 / 345881 5.850-11.200lm 347129 2.800-6.000lm
Schutzart / -klasse	IP65 / I
Stoßfestigkeit	IK08
DV	5x2,5mm²
Maße (LxBxH)	341674 / 345881 1.500x79x68mm 347129 1.200x79x68mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
LineLED PRO 4, 45-80W, 230V, 1.500mm	341674
LineLED PRO 4, 20-40W, 230V, 1.200mm	347129
LineLED PRO 4, 45-80W, 230V, 1.500mm Akku (3h)	345881

FlutLED 3 SR

LED-Strahler
salzwasserbeständig



Eingangsspannung	100-240VAC (50/60Hz)
Systemleistung	75W
Lichtfarbe	5.000K
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart / -klasse	IP66 / I
Stoßfestigkeit	IK08
Gehäuseoberfläche	salzwasserbeständig*
Abdeckung	ESG klar 5mm
Gewicht	3,6kg
Maße (LxBxH)	386x260x151mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED 3 SR, 75W, 230V, 5.000K, 10.000lm	341077

*Gemäß C4 Medium / C5 Low
(Wasserkondensation 240h und neutraler Salzsprühnebel 480h)

FlutLED MODULAR 2

LED-Hochleistungsstrahler

Eingangsspannung	230VAC
Systemleistung	230W / 450W 680W / 900W
Lichtstrom	bis 131.000lm
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Gewicht	7kg / 19,4kg 24,1kg / 33,3kg
Abmessungen (BxHxL)	
230W	340x373x185mm
450W	390x685x240mm
680W	390x890x240mm
900W	700x685x240mm



Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED MODULAR 2, 230W, 230V, 32.2800lm, 5.700K, 60°	317115
FlutLED MODULAR 2, 230W, 230V, 32.2800lm, 5.700K, 110°	323718
FlutLED MODULAR 2, 450W, 230V, 65.700lm, 5.700K, 60°	311562
FlutLED MODULAR 2, 450W, 230V, 65.700lm, 5.700K, 110°	311556
FlutLED MODULAR 2, 680W, 230V, 98.500lm, 5.700K, 60°	311557
FlutLED MODULAR 2, 680W, 230V, 98.500lm, 5.700K, 110°	311558
FlutLED MODULAR 2, 900W, 230V, 131.400lm, 5.700K, 60°	311563
FlutLED MODULAR 2, 900W, 230V, 131.400lm, 5.700K, 110°	311559

Lieferung: ab Lager Neuss.

AlphaLUXX

LED-Strahler



*bei Ausführung mit PC-Scheibe

Eingangsspannung	100-277 VAC (50/60Hz)
Systemleistung	25W / 40W / 60W / 80W / 100W / 120W
Lichtfarbe	5.000K
Schutzart / -klasse	IP65 / I
Stoßfestigkeit	IK10
Dimmung	optional DALI 2, 1-10V Dimmung
Abdeckung	3mm PC klar, optional satiniert
Gehäuseoberfläche	PTFE-Beschichtung (für Lebensmittelindustrie geeignet)
Maße (LxBxH)	
25W-60W	289x176x85,5mm
80W-120W	389x252x106,5mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
AlphaLUXX 25, 230V, 25W, 3.550lm	800083
AlphaLUXX 40, 230V, 40W, 5.500lm	800075
AlphaLUXX 60, 230V, 60W, 7.700lm	800084
AlphaLUXX 80, 230V, 80W, 12.800lm	800074
AlphaLUXX 100, 230V, 100W, 16.500lm	800098
AlphaLUXX 120, 230V, 120W, 18.700lm	800054

Zubehör	
Anschlussleitung 5m H07RN-F 3x1,5mm² mit Schuko-Stecker und Kabelverbinder	290777

DeltaLUXX 2

LED-Hallentiefstrahler



Eingangsspannung	100-277 VAC (50/60Hz)
Systemleistung	90W / 130W / 170W / 200W / 250W
Lichtfarbe	5.000K
Lichtstrom	15.700lm - 37.200lm
Dimmung	optional DALI 2, 1-10V Dimmung
Schutzart / -klasse	IP65 / I
Stoßfestigkeit	IK08
Gehäuseoberfläche	PTFE-Beschichtung (für Lebensmittelindustrie geeignet)
Abdeckung	PC klar 3mm
Maße (ØxH)	450x195mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
DeltaLUXX 2 230V, 90W, 120°, 15.700lm	800287
DeltaLUXX 2 230V, 130W, 120°, 21.400lm	800289
DeltaLUXX 2 230V, 170W, 120°, 26.800lm	800291
DeltaLUXX 2 230V, 200W, 120°, 31.000lm	800293
DeltaLUXX 2 230V, 250W, 120°, 37.200lm	800295

Frontscheibe klar. Weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage.

FlutLED Round 2

LED-Hallentiefstrahler



Eingangsspannung	100-240 VAC
Systemleistung (einstellbar)	
Art.-Nr. 800887	120W / 160W / 200W
Art.-Nr. 800889/-8	100W / 120W / 140W / 160W / 180W / 200W
Lichtfarbe	
Art.-Nr. 800887	3.000K / 4.000K / 5.000K (einstellbar)
Art.-Nr. 800889/-8	4.000K / 5.000K (fix)
Schutzart / -klasse	IP66 / I
Stoßfestigkeit	IK08
Abdeckung	ESG klar 5mm
Maße (ØxH)	400x140mm (ohne Ringöse)

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED Round 2, 230V, CCT, 120°, 19.440lm - 33.000lm	800887
FlutLED Round 2, 230V, 120°, 4.000K, 18.500lm - 37.000lm	800889
FlutLED Round 2, 230V, 120°, 5.000K, 18.500lm - 37.000lm	800888
Zubehör	Art.-Nr.
Montagebügel	800890

StreetLED SMART

LED-Straßenbeleuchtung



Eingangsspannung	202-254 VAC (50/60Hz)
Systemleistung	16W / 28W / 54W / 76W / 100W
Lichtfarbe	4.000K
Lebensdauer	L90 B10 100.000h
Steuerung	DALI, Sensor Ready über Zhaga-Fassung
Schutzart / -klasse	IP66 / I
Stoßfestigkeit	IK09
Gehäusefarbe	RAL 9006
Maße (LxBxH)	520x324x70mm
Gewicht	7,2kg
Mastbefestigung	exklusiv, siehe Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
StreetLED SMART 12, 16W, 2.390lm	800370
StreetLED SMART 12, 28W, 3.950lm	800371
StreetLED SMART 24, 54W, 7.990lm	800372
StreetLED SMART 36, 76W, 11.420lm	800373
StreetLED SMART 42, 100W, 15.730lm	800374
Zubehör	Art.-Nr.
Mastaufnahme 60mm, RAL 9006	800375
Mastaufnahme 76mm, RAL 9006	800376

StreetLED 4

LED-Straßenbeleuchtung



Eingangsspannung	100-240VAC
Systemleistung	20W / 40W / 60W / 80W
Lichtfarbe	4.000K
Lebensdauer	mind. 100.000h
Schutzart / -klasse	IP66 / I
Stoßfestigkeit	IK08
Gehäusefarbe	RAL 9007
Maße (LxBxH)	20W / 40W 400x220x128mm 60W / 80W 550x280x134mm
Gewicht	4,4kg / 4,4kg / 6,4kg / 6,4kg
Mastbefestigung	exklusiv, siehe Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
StreetLED 4 20W, 3.000lm, 4.000K	342428
StreetLED 4 40W, 6.000lm, 4.000K	342429
StreetLED 4 60W, 9.000lm, 4.000K	342430
StreetLED 4 80W, 12.000lm, 4.000K	342431
Zubehör	Art.-Nr.
Mastaufnahme 60mm, RAL 9007	342433
Mastaufnahme 76mm, RAL 9007	342434

ApolloLED ECO

LED-Flächenleuchte (360°)

Eingangsspannung	100~277VAC
Systemleistung	300W
Lichtstrom	bis 32.320lm
Abstrahlwinkel LED	360°
Schutzart	IP44 (IP54 von oben)
Schutzklasse	I
Maße (ØxL)	205x600mm
Gewicht	7,5kg



Bezeichnung	Art.-Nr.
ApolloLED ECO 230V	290922
Stativ, Höhe max. 2,40m	291388
Transporttasche	291387
Anschlussleitung 5m 3x1,5mm² H07RN-F mit Schutzkontaktstecker	269318

FlutLED MODULAR 2

LED-Hochleistungsstrahler

Eingangsspannung	100~240VAC
Systemleistung	230W
Lichtstrom	33.500lm
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Maße (BxHxL)	340x373x185mm
Gewicht	7kg



Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED MODULAR 2 230W mit Anschlussleitung 5m 3x1,5mm² H07RN-F mit Schutzkontaktstecker und Stativaufnahme 38mm	353529
Stativ, Höhe max. 2,40m, 38mm	291388

TL-300

Akku Beleuchtungsstativ (360°)

Stromversorgung	Akku oder Netzbetrieb (230 VAC)
Lichtstrom	bis zu 14.000lm
Schutzart	IP66
Dimmbar	ja, stufenlos im Netzbetrieb (0-14.000lm)
Abstrahlwinkel LED	360°
Maße (BvHxT)	258x1.250x261mm (eingefahren)
Höhe einstellbar	1,25m - 3,1m
Gewicht	8,2kg (ohne Akku)



Bezeichnung	Art.-Nr.
Akku Beleuchtungsstativ TL-300, 8.000lm, IP66, ohne Akku/Ladegerät	861132
Zubehör	Art.-Nr.
Akkupack Li-Ion 24,5V 4,0Ah 98Wh	861134
Ladegerät 2-fach 100-277V 1,5A	861136
Treiber Netzbetrieb 230VAC	861137
Auto-Ladegerät 12-24VDC	861138

PL-300

Akku Beleuchtungsstativ (360°)

Stromversorgung	Akku oder Netzbetrieb (230 VAC)
Lichtstrom	bis zu 14.000lm
Schutzart	IP66
Dimmbar	ja, stufenlos im Netzbetrieb (0-14.000lm)
Abstrahlwinkel LED	360°
Maße (BxHxT)	261x1.580x198mm (eingefahren)
Höhe einstellbar	1,58m - 3,4m
Gewicht	8,8kg (ohne Akku)



Bezeichnung	Art.-Nr.
Akku Beleuchtungsstativ PL-300, 8.000lm, IP66, ohne Akku/Ladegerät	861133
Zubehör	Art.-Nr.
Akkupack Li-Ion 24,5V 4,0Ah 98Wh	861134
Ladegerät 2-fach 100-277V 1,5A	861136
Treiber Netzbetrieb 230VAC	861137
Auto-Ladegerät 12-24VDC	861138

I-LED Akku 2

Akku-Arbeitsplatzstrahler



Stromversorgung	Li-Ion 6.400mAh / 7,4VDC
Leuchtdauer	10h Modus 50% 5h Modus 100%
Schaltmodus	100, 50%, blinken, AUS
Lichtquelle	5x3W LED
Lichtstrom	2.000lm
Lichtfarbe	6.500K
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Maße (BxHxT)	120x237x115mm
Gewicht	865g inkl. Akku

Bezeichnung	Art.-Nr.
I-LED Akku 2, Akkuleuchte mit 4 Magneten inkl. Steckernetzteil 230V und Stecker für Zigarettenanzünder 12/24V	841113

FlashLED 2

Akkuleuchte mit Notlichtfunktion



Eingangsspannung	10-42VDC
Stromversorgung	Li-Ion-Akku 14,4V 2.600mAh
Ladezeit	5h
Leuchtdauer	10h Spot (3 LED) 14h Wide (2 LED) 5h Volllicht (5 LED) 5h Notlicht (5 LED)
Lichtquelle	5x3W PowerLED
Lichtstrom	200lm - 1.250lm
Lichtfarbe	5.000K
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Temperaturbereich	Betrieb -20°C bis +45°C Ladung -0°C bis +45°C
Gehäuse	Polyamid
Gewicht	1.100g
Maße (BxHxT)	Leuchte 252x123x93,4mm inkl. Ladestation 323x149x108mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlashLED 2 Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, ohne Ladestation	861200
Zubehör	Art.-Nr.
FlashLED Ladestation 230VAC, inkl. 1.5 m Anschlusskabel und Euro-Stecker, nicht für Montage in Ex-Zonen	860026

Ladestation 12V optional auf Anfrage.

SunLED

Akkuleuchte 50W



Systemleistung	50W
Stromversorgung	Li-Ion Akku, 8.800mAh
Ladeanschluss	13V / 1,2A
USB Out Anschluss	5V / 1A
Leuchtdauer	ca. 2.5h (100% Lichtleistung) ca. 5h (50% Lichtleistung) ca. 10h (25% Lichtleistung)
Lichtstrom	4.000lm
Lichtfarbe	6.500K
Schutzart	IP44
Abdeckung	Gehärtetes Glas
Maße (BxHxT)	295x342x112mm
Gewicht	3,7kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
SunLED, 50W, Akku	800216

TorchLED Sensor AN

Akku-Handleuchte



Lichtquelle	9W + 3W COB-LED
Stromversorgung	Li-Ion Akku 3,7V, 2.000mAh
Ladeanschluss	USB-Type C
Ladezeit	ca. 3h
Leuchtdauer	bis zu 10h
Lichtstrom	1.200lm
Lichtfarbe	5.500-7.500K
Schutzart	IPX6
Gehäuse	Aluminium-Gehäuse
Maße (BxHxT)	46x115x26mm
Gewicht	147g

Bezeichnung	Art.-Nr.
TorchLED Sensor AN Arbeitsleuchte, inkl. Ladekabel USB-Type C	338424

FlashLED 2 Ex

Zone 1, 2 und 21, 22



Eingangsspannung	10 - 32VDC
Stromversorgung	LiPo 7,4V - 3.500mAh
Ladezeit	6,5h
Leuchtdauer	15h Spot (3 LED) 26h Wide (2 LED) 9,5h Volllicht (5 LED) 5,5h Notlicht
Lichtquelle	6x1,6W Power LEDs, kaltweiß 5.000K
Lichtstrom	888lm
Schutzart Leuchte	IP65
Temperaturbereich	-20°C < Ta < +50°C
Temperaturklasse	T4
Gruppen	Gas IIC Staub IIIC
Gehäuse	Polyamid
Gewicht	1.100g
Maße (BxHxT)	Leuchte 252x123x93,4mm inkl. Ladestation 323x149x108mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlashLED 2 Ex Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, ohne Ladestation	861199
Zubehör	Art.-Nr.
FlashLED Ladestation 230VAC, inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Euro-Stecker, nicht für Montage in Ex-Zonen	860026

Ladestation 12V optional auf Anfrage.

FlutLED-Ex 60W

Zone 1, 2 und 21, 22



Eingangsspannung	24-48VAC/DC oder 100-277VAC (50/60Hz)
Systemleistung	60W
Lichtstrom	8190lm
Systemeffizienz	136lm/W
Lichtfarbe	im Mittel 6.000K
Schutzart	IP66
Maße (HxØ)	206x220mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED-Ex 60W 80°, 230V	800019
FlutLED-Ex 60W 120°, 230V	800020
FlutLED-Ex 60W 80°, V24-48VAC	800021
FlutLED-Ex 60W 120°, V24-48VAC	800022

zwingendes Zubehör: Schwenkbügel Art.-Nr. 281899

Lieferung: ab Lager Neuss.

Torch 2 Ex

Zone 1, 2 und 21, 22



Betriebsspannung	6VDC
Stromversorgung	LiPo 3,7V - 1.440mAh
Ladezeit	ca. 5h
Leuchtdauer (max. Lichtleistung)	ca. 7h Spot (1 LED) ca. 7h Wide (1 LED) ca. 3,5h Volllicht (2 LED) ca. 7h Notlicht
Leuchtmittel	2 Power-LED, cool white 5.000K
Lichtstrom	175lm
Schutzart	IP54
Gewicht	182g
Maße (BxHxT)	Leuchte 116x68x34mm inkl. Ladestation 148x87x44mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
TorchLED Taschenlampe Ex 6VDC, exkl. Ladestation	862000
Zubehör	Art.-Nr.
TorchLED Ladestation 230VAC, inkl. 1,5 m Kabel und Euro-Stecker, nicht für Ex-Zone	860998
TorchLED Ladestation 12-48VDC, inkl. 1,5 m Kabel, ohne Stecker, nicht für Montage in Ex-Zonen	860999

FlutLED-Ex 150W

Zone 1, 2 und 21, 22



Eingangsspannung	180~277VAC
System-Effizienz	147lm/W
Lichtfarbe	im Mittel 6.000K
LED-Lebensdauer	>50.000h
Schutzart	IP66
Maße (BxTxØ)	426x187x410mm
Gewicht	13,5kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
FlutLED-Ex 150W 60°, 230V	281816

zwingendes Zubehör: Schwenkbügel Art.-Nr. 281899

Turbulator

Ventilator für effiziente Wärmerückführung



Eingangsspannung	230VAC
Steuereingang	0-10VDC / PWM
Steuerbar	0-10V Signal
Ausgang	10VDC max. 1,1 mA
Frequenz	50/60Hz
Drehzahl max.	980 U/min.
Leistungsaufnahme 50%	20W / 30W / 50W
Nennleistung max.	163W / 250W / 440W
Gegendruck max.	74Pa / 125Pa / 70Pa
Volumenstrom Luft max.	5.000 m³/h / 8.000 m³/h / 15.000 m³/h
Temperatur Einsatzbereich	-25°C bis +60°C
Schutzart	IP54
Gehäusematerial / Gehäusefarbe	vollverzinktem Blech Thyssen (beständig gegen korrosive Umgebungsstoffe) / RAL9010 Reinweiß
Gewicht	ca. 11kg / ca. 22kg / ca. 40kg
Arbeitsfeld / Durchmesser*	Messwerte 8-16m Arbeitsfeldradius 16-32m
Saugseitiger Abstand zur Hallendecke	minimal 25-30cm
EMV Störfestigkeit gemäß	EN 61000-6-2
Normenkonformität	EN 61800-5-1 CE
Zertifikate	UL2111, CCC, GOST, CSA C22.2 Nr 77

*Faktoren wie Hallenbauart, Einrichtung, Nutzungsart

Bezeichnung	Art.-Nr.
Turbulator DV5000 elektronisch steuerbar, 5.000 m³/h, Arbeitsfeld bis 16m, 600x270mm	343523
Turbulator DV5000 umschaltbar über Digitalkontakt, 5.000 m³/h, Arbeitsfeld bis 16m, 600x270mm	343524
Turbulator DV8000 elektronisch steuerbar, 8.000 m³/h, Arbeitsfeld bis 25m, 830x390mm	343525
Turbulator DV8000 umschaltbar über Digitalkontakt, 8.000 m³/h, Arbeitsfeld bis 25m, 830x390mm	343526
Turbulator DV15000 elektronisch steuerbar, 15.000 m³/h, Arbeitsfeld bis 32m, 900x400mm	343527
Turbulator Komfortsteuerung	343528



Unsere Kundenlösungen sowie den aktuellen
GIFAS-Produktkatalog finden Sie auf unserer Webseite:

www.gifas.de

Gültig bis 31.12.2025

GIFAS ELECTRIC GmbH

Borsigstraße 9
41469 Neuss
GERMANY

+49 2137 105-0
+49 2137 105-230
verkauf@gifas.de
www.gifas.de

Firmenstempel / Fachhandelspartner