

GIFAS LED-Panel 620x620 / 1.500x300

LED-Deckenrasterleuchte, Lichtfarbe einstellbar, UGR <19



Art.-Nr. 361624



Art.-Nr. 361576

Produkteigenschaften

- Lichtfarbe in 3.000K / 4.000K / 5.700K mit DIP-Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1
- UGR <19

Beschreibung

Die LED-Deckenrasterleuchte ist speziell für die normgerechte Ausleuchtung von Büro- und Arbeitsumgebungen mit Bildschirmarbeitsplätzen konzipiert. Mit einem UGR-Wert <19 erfüllt sie die Anforderungen der DIN EN 12464-1 und eignet sich ideal für Büros, Grafikarbeitsplätze, Arztpraxen sowie vergleichbare Anwendungen.

Die hochwertige Lichtleiterplatte aus PMMA sorgt für eine homogene, blendarme Lichtverteilung und ist dank der Anti-Vergilbungs-Eigenschaften dauerhaft lichtstabil. Die Lichtfarbe kann flexibel über einen integrierten DIP-Schalter zwischen 3.000K, 4.000K und 5.700K eingestellt werden, wodurch eine optimale Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich ist.

Die Leuchte überzeugt zudem durch eine einfache, schnelle und vielseitige Montagemöglichkeit und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.



Technische Daten

Eingangsspannung	30-42VDC / Max. 1.050mA
Systemleistung	42W
Lichtstrom	
Art.-Nr. 361624	4.620lm
Art.-Nr. 361576	4.662lm
Systemeffizienz	
Art.-Nr. 361624	110lm/W
Art.-Nr. 361576	111lm/W
Lichtfarbe (einstellbar)	3.000K / 4.000K / 5.700K
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteil)
Energieeffizienzklasse	+A
Abstrahlwinkel	120°
CRI (Farbwiedergabeindex)	>80
UGR	<19
Lebensdauer	[L80/B10] >50.000h
Schutzzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	
Art.-Nr. 361624	IK06
Art.-Nr. 361576	IK02
Temperaturereinsatzbereich	+15°C bis +45°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Gewicht	ca. 3,2kg
Maße (LxBxH)	
Art.-Nr. 361624	619x619x11mm
Art.-Nr. 361576	1.495x295x9mm

Installation (bitte beachten)

Deckenausschnitt	599x599mm
Art.-Nr. 361624	1.475x275mm
Art.-Nr. 361576	
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.
Montageart	Einlegeleuchte Einbau, Hängend, Aufbau

Art.-Nr.	Beschreibung
361624	GIFAS LED-Panel, Deckenrasterleuchte 620x620, 42W, WICHTIG: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
361576	GIFAS LED-Panel, Deckenrasterleuchte 1.500x300, 42W, WICHTIG: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

GIFAS LED-Panel 620x620 / 1.500x300

Montagemöglichkeiten und Zubehör, Netzteil

Montagemöglichkeit



Aufbaurahmen aus Aluminium (weiß RAL9016)




Deckeneinbau mit Montagefedern



Aufbau mit Aufbaurahmen



Einlegeleuchte (ohne Zubehör)



Hängend mit Y-Seilabhangung

Art.-Nr.	Zubehör für 620x620	Farbe	Stückzahl
Auf Anfrage	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (4 Stk.)
Auf Anfrage	Y-Seilabhangung für Panel WICHTIG: Gewindeschrauben M4x5 werden benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten	Silber	1 Set (2 Stk.)
361625	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück
Art.-Nr.	Zubehör für 1.500x300	Farbe	Stückzahl
Auf Anfrage	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)
Auf Anfrage	Y-Seilabhangung für Panel WICHTIG: Gewindeschrauben M4x5 werden benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten	Silber	1 Set (3 Stk.)
361577	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück

Netzteil



Steckklemmen (6-pol. EENNLL)
DIP-Schalter für Leistungseinstellung

W	1	2	3
42W	AN	AN	AN
36W	AN	AN	AUS
32W	AN	AUS	AUS
30W	AUS	AUS	AUS

Produkteigenschaften

- einstellbare Leistung über DIP-Schalter, geeignet für LED-Deckenrasterleuchte 30W, 32W, 36W, 42W
- Flackerfrei
- Anschlußräume sind schraubenlos und schnell zu öffnen
- mit Push-in Klemmen für einfache Montage
- 2 Befestigungspunkte

Technische Daten

Leistung (einstellbar)	30W, 32W, 36W, 42W
Eingang	220-240VAC, 0,25A, 50/60Hz
Ausgang	30-40VDC, 700-1.000mA
Dimmbar	Nein
Maße (LxBxH)	156x55x30mm
Gewicht	190g
Prüfzeichnung	ENEC, CE, RoHS

Art.-Nr. | Beschreibung

361578 | Netzteil 42W für GIFAS LED-Panel



GIFAS ELECTRIC GmbH
Borsigstraße 9
41469 Neuss
GERMANY

+49 2137 105-0
+49 2137 105-230
verkauf@gifas.de
www.gifas.de